



L/AN

ANTIABRASIVA

STANDARD ANTIABRASIVE



- **Discrete caratteristiche fisico meccaniche.**
It has fair physical and mechanical characteristics.



IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.

Commonly used for anti-vibration in pre-fabricated buildings or as a containment Panel. It has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T.



mm

STOCK



m



m

1	--	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ISO 4649 10N

60 Shore A ± 5

70 kg/cm²

300%

<250 mm³



1,30 gr/cm³

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F