



- **Discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.**
Fair resistance against abrasion and laceration.



IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata comunemente per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. In particular, it offers fair resistance against abrasion and laceration.

Surface: smooth/smooth or on request smooth/I.T

Surface: smooth/smooth or on request smooth/I.T



 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1,4	30
4	✓	1,4	30
5	✓	1,4	30
6	✓	1,4	30
8	✓	1,4	30
10	✓	1,4	30
12	✓	1,4	30
15	✓	1,4	10
20	✓	1,4	10



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

40 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

70 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

300%



PERDITA DI ABRASIONE ABRASION LOSS

Norme / Norms:
ISO 4649

85 mm³



1,08 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F