

L/GR

TAPPETO GRANA DI RISO

RISE MAT



IMPIEGO APPLICATIONS

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Disegno grana di riso/I.T.

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used as a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Rice grain design/I.T.



STOCK

mm

3,5

✓



m

1,2



m

10



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



COLORI PRODUCIBILI AVAILABLE IN COLOURS



BIANCO / WHITE



GRIGIO / GREY



ROSSO / RED



BLU / BLUE



VERDE / GREEN



MESCOLE PRODUCIBILI MIXED AVAILABLE

TUTTE / ALL



4,83 kg/m²
peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F