


IMPIEGO
APPLICATIONS

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Disegno punta di diamante/I.T.

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Diamond tip design/I.T.

L/PD

TAPPETO PUNTA DI DIAMANTE

DIAMOND MAT



mm

3,5

STOCK

✓



m

1,2



m

10


DUREZZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5


CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²

ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%


COLORI PRODUCIBILI
AVAILABLE IN COLOURS


BIANCO / WHITE



GRIGIO / GREY



ROSSO / RED



BLU / BLUE



VERDE / GREEN


MESCOLE PRODUCIBILI
MIXED AVAILABLE

TUTTE / ALL


4,08 kg/m²
peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F