



L/PU NR

PARA NATURALE BRUNA

BROWN



- **Discreto allungamento a rottura.**
Fair elongation against breakage.



IMPIEGO APPLICATIONS

Gomma naturale leggermente più caricata, mantiene comunque un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Discreto allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed all'ozono.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Natural rubber that is slightly more filled, however it offers optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Fair elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	✓	1,4	10
15 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ISO 4649

50 Shore A ± 5

100 kg/cm²

400%

<110 mm³



1,2 gr/cm³

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F