



L/TC

TAPPETO CENTORIGHE

MEDIUM RIBBED MATT



IMPIEGO APPLICATIONS

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Profilo centorighe/I.T. o Profilo centorighe/Juta sottoposta.

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general. **Surface:** Hundred ribbed/I.T. profile or Hundred ribbed/Jute underlay profile.



mm

3

STOCK

✓



m

1,2



m

10



DUREZZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



COLORI PRODUCIBILI
AVAILABLE IN COLORS



BIANCO / WHITE



GRIGIO / GREY



ROSSO / RED



BLU / BLUE



VERDE / GREEN



MESCOLE PRODUCIBILI
MIXED AVAILABLE

TUTTE / ALL



3,33 kg/m²
peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F