

L/TQ

TAPPETO CINQUECENTORIGHE

WIDE ROOVE MAT



IMPIEGO APPLICATIONS

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Profilo cinquecentorighe/I.T. o Profilo cinquentorighe/Juta sottoposta

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Five hundred ribbed/I.T. profile or Five hundred ribbed/Jute underlay profile



mm

3

STOCK

✓



m

1,2



m

10



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



COLORI PRODUCIBILI AVAILABLE IN COLOR

☐ BIANCO / WHITE
☐ GRIGIO / GREY
☐ ROSSO / RED
☐ BLU / BLUE
☐ VERDE / GREEN



MESCOLE PRODUCIBILI MIXED AVAILABLE

TUTTE / ALL



3,92 kg/m²
 peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F