

L/VI VITON



- **Ottima resistenza a prodotti chimici ad alta concentrazione.**

High resistance against high concentration chemical products.



IMPIEGO APPLICATIONS

Particolarmente indicata per l'industria petrolifera, chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, ai solventi ed a moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima anche la resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

Superficie: Liscia/Liscia

Minimo fornibile: una placca mm 1000x1000.

In particular, it is indicated for the oil-refining, chemical and pharmaceutical industries. Optimum resistance against hydrocarbons, solvents and plenty of high concentration chemical products. It also has excellent resistance against atmospheric agents, ozone, ageing and high temperature ranges. Excellent resistance against water and steam.

Surface: Smooth/Smooth

Minimum supplied: a 1000x1000 mm plate

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	✓	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 6	✓	1,4	10
8 / 10	✓	1,4	5



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



LACERAZIONE
TEAR



COMPRESSI
24 h - 70°C

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D624

Norme / Norms:
ASTM D395-B

70 Shore A ± 5

50 kg/cm²

200%

18 kg/cm

62%



1,95 gr/cm³



-10°C / +250°C
-22°F / +482°F