



EUROCORD®

MARINGAS/HD



IMPIEGO

Idoneo per scarico di gas combustibili e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi da diporto. Viene utilizzato anche come raccordo flessibile per lo scarico di acqua di raffreddamento dei motori.



STRUTTURA

SOTTOSTRATO: liscio in gomma sintetica nera resistente ai gas combustibili e all'acqua di mare.
INSERTI: tessili, sintetici ad alta tenacità
COPERTURA: in gomma nera resistente all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.



TEMPERATURA

-30°C / +100°C
 -22°F / +212°F

FASCETTE E COLLARI
STRINGITUBO CONSIGLIATI

ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

Imballo: in polietilene blu

NORME: R.I.NA e LLOYD'S.

MARCATURA: EUROCORD® - MARINGAS/HD I.D. ...

R.I.NA APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A & B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD'S APPROVED N. 2/00029



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
20	30	5	15	-	507	-	20
25	35	5	15	-	617	-	20
30	40	5	15	-	762	-	20
32	42	5	15	-	806	-	20
35	45	5	15	-	879	-	20
38	48	5	15	-	952	-	20
40	50	5	15	-	980	-	20
45	55	5	15	-	1136	-	20
50	60	5	15	-	1197	-	20
60	72	5	15	-	1672	-	20
65	77	5	15	-	1799	-	20
70	82	5	15	-	1925	-	20
76	88	5	15	-	2270	-	20
80	91	5	15	-	2040	-	20
90	102	5	15	-	2433	-	20
102	114	5	15	-	2895	-	20
110	124	5	15	-	3489	-	20
114	128	5	15	-	3501	-	20
120	134	5	15	-	3800	-	20
127	141	5	15	-	4009	-	20
130	144	5	15	-	4099	-	20
140	154	5	15	-	4427	-	20
152	167	5	15	-	5066	-	20
168	183	5	15	-	5481	-	20
175	190	5	15	-	5699	-	20
180	195	5	15	-	5855	-	20
203	223	5	15	-	8699	-	20
254	274	5	15	-	1060	-	20
300	320	3	9	-	12550	-	20
355	375	3	9	-	14639	-	10