



PVC



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Guaina di protezione in PVC rigido, per tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli. Resistente all'abrasione secondo ISO 4649 <150 mm³.

PVC rigid antiabrasion spiral for the protection of hydraulic hoses and multiple electric conduits. Abrasion resistant according to ISO 4649 <150 mm³.



**STRUTTURA
BODY**

A	Materiale Material	PVC rigido. PVC rigid.
B	Inserti Reinforcement	--
C	Copertura Cover	--
	Superficie Surface	Bombata. Rounded.



- **Resistente all'abrasione.**
Abrasion resistant.



NOMINALE NOMINAL						
	mm	mm	mm	mm	gr/mt	m
13x16	13	15,4	1,2	50	10	50
16x20	16	18,4	1,2	62	12	50
20x25	20	23,6	1,8	120	14,5	50
24x29	23,5	27,3	1,9	160	15	50
27x32	27	30,8	1,9	195	16	50
30x35	30	34,4	2,2	230	18	50
35x40	35,5	40	2,2	280	20,5	50
44x50	43,5	48	2,3	400	23	50
56x63	56	61,5	2,7	570	26	20
65x75	66	73	3,5	770	30	20
80x90	82	90	3,8	1070	34	20-10
100x111	103	111	4,3	1550	46	10
120x131	124	132	5,4	2050	50	10



NORME NORMS:
ISO 1307

AUTOESTINGUENZA SELF-EXTINGUISHING:
UL 94 V0

DUREZZA HARDNESS:
Sh. 78 ± 3

MARCATURA MARKING:
MOLLAFLEX (Ø int X Ø Est) MADE in ITALY



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F