SATIBELT

H.B. Fuller DISTRIBUTOR

MATERIALE DI GIUNZIONE E RIPARAZIONE
SPLICING AND REPAIR MATERIAL

SOLUZIONI A FREDDO
COLD SOLUTIONS

SATIBOND T

È un collante al quale occorre abbinare l'accelerante Swift® hardener. È adatto all'incollaggio tra gomma e lamiera, gomma-gomma, riparazioni dei nastri trasportatori, rivestimento tamburi etc. Il vantaggio del collante SATIBOND T è quello di sviluppare una tenuta molto rapida. Disponibile in confezioni da 0.6 kg, 2.5 kg e 23 kg.
La resa del collante può subire variazioni se non immagazzinato correttamente.

A two component glue together with hardener for bonding rubber and metal, rubber and rubber, conveyor belt repairs, lagging, etc.
The SATIBOND T advantage is to guarantee a quick performance.
Available in cans of 0.6 kg, 2.5 kg and 23 kg.
Attention! The performance of the glue may change if not stored properly.

COLLA ADHESIVE	INDURENTE HARDENER	PROPORZIONE COLLA/INDURENTE % ADHESIVE/HARDNER MIX
0,6 kg	30 g	5%
2,5 kg	150 g	5%
23 kg	1 kg	5%

PRIMER

Soluzione adatta per l'incollaggio tra gomma e lamiera in particolare acciaio; viene comunemente usato per il rivestimento dei tamburi. Il PRIMER è un prodotto che va applicato sulla superficie metallica sulla quale in seguito andrà aggiunto il collante bicomponente SATIBOND T. Ideale per l'incollaggio con metallo di lastre con sottostrato quali le nostre L/RR, L/RE, L/NR, L/PR.

A primer ideal for rubber and metal bonding, in particular for steel. Commonly used for pulley lagging PRIMER must be spread on metal surface where it must be added SATIBOND T bicomponent glue. It is an ideal solution for rubber sheeting with bonding layer as L/RR, L/RE, L/NR, L/PR.