

**IMPIEGO**

Idoneo al passaggio dell'acqua di raffreddamento e di gas combusti dei motori delle imbarcazioni e navi da diporto.

**STRUTTURA**

SOTTOSTRATO: liscio in gomma siliconica rossa, resistente al calore e all'acqua di mare.

INSERTI: tessuti, resistenti alle alte temperature.

COPERTURA: liscia in gomma siliconica blu, resistente al calore, agli agenti atmosferici, all'ozono, agli oli paraffinici e all'abrasione.

SUPERFICIE: esterna lucida.

**TEMPERATURA**

-60°C / +200°C

-76°F / +392°F

**FASCETTE E COLLARI
STRINGITUBO CONSIGLIATI****ALTRE INFO****CONFEZIONAMENTO**

Imballo: in polietilene blu

NORME: SAE J2006 R1 CLASS B MARINE EXHAUST HOSE

MARCATURA: SILMARINE/IT MARINE EXHAUST SAE J2006 R1



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	28	-	40	-	0.27	-	20
25	34	-	30	-	0.43	-	20
28	37	-	30	-	0.47	-	20
32	41	-	26	-	0.53	-	20
35	44	-	24	-	0.58	-	20
38	47	-	23	-	0.62	-	20
42	51	-	21	-	0.68	-	20
45	54	-	19	-	0.72	-	20
48	57	-	18	-	0.77	-	20
51	60	-	17	-	0.81	-	20
60	69	-	15	-	0.94	-	20
63.5	72.5	-	14	-	0.99	-	20
67	76	-	13	-	1.03	-	20
70	79	-	12	-	1.09	-	20
73	82	-	12	-	1.14	-	20
76	85	-	12	-	1.19	-	20
90	99	-	10	-	1.38	-	20
102	111	-	9	-	1.56	-	20
114	123	-	8	-	1.74	-	20
127	136	-	7	-	1.92	-	20
140	149	-	6	-	2.15	-	20
152	161	-	6	-	2.29	-	20
203	212	-	4	-	3.03	-	10
254	263	-	3	-	3.78	-	10
305	317.5	-	3	-	6.15	-	10
350	365	-	2	-	8.67	-	6
404	419	-	2	-	9.98	-	6