



IMPIEGO
APPLICATIONS

Nautica	Marine
Petrochimica	Petrochemical
Alimentare	Food

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Collari ad altissima prestazione. Adatti particolarmente per tubazioni di grosso diametro, molto robuste e rigide. I bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.

MATERIALE
MATERIAL

Banda / Band	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304
Guida / Guide	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304
Vite / Screw	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304

LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	SCATOLE BOX
A	B	C	Nm	pz/nrm
mm	mm	mm		

21 mm	WC421026028000	21	26-28	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421029031000	21	29-31	M6×50	5,9/10,4	50
WC421032035000	21	32-35	M6×50	5,9/10,4	50	
WC421036039000	21	36-39	M6×50	5,9/10,4	50	
WC421040043000	21	40-43	M6×50	5,9/10,4	50	
WC421044047000	21	44-47	M6×50	5,9/10,4	50	
WC421048051000	21	48-51	M6×60	5,9/10,4	50	
WC421052055000	21	52-55	M6×60	5,9/10,4	50	
WC421056059000	21	56-59	M6×60	5,9/10,4	50	
WC421060063000	21	60-63	M6×60	5,9/10,4	50	
WC421064067000	21	64-67	M6×60	5,9/10,4	50	

24 mm	WC424068073000	24	68-73	M8×70	14,5/25,5	25
	WC424074079000	24	74-79	M8×70	14,5/25,5	25
WC424080085000	24	80-85	M8×70	14,5/25,5	25	
WC424086091000	24	86-91	M8×80	14,5/25,5	25	
WC424092097000	24	93-97	M8×80	14,5/25,5	25	
WC424098103000	24	98-103	M8×80	14,5/25,5	25	
WC424104112000	24	104-112	M8×90	14,5/25,5	25	
WC424113121000	24	113-121	M8×90	14,5/25,5	25	
WC424122130000	24	122-130	M8×90	14,5/25,5	25	

26 mm	WC426131139000	26	131-139	M8×100	14,5/25,5	20
	WC426140148000	26	140-148	M8×100	14,5/25,5	20
WC426149161000	26	149-161	M8×100	14,5/25,5	20	
WC426162174000	26	162-174	M8×100	14,5/25,5	20	
WC426175187000	26	175-187	M8×100	14,5/25,5	10	
WC426188200000	26	188-200	M8×100	14,5/25,5	10	
WC426201213000	26	201-213	M8×100	14,5/25,5	10	
WC426214226000	26	214-226	M8×100	14,5/25,5	10	
WC426227239000	26	227-239	M8×100	14,5/25,5	10	
WC426240252000	26	240-252	M8×100	14,5/25,5	10	