



• **EXTREMELY FLEXIBLE AND LIGHT**



IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Tubazione estremamente flessibile e leggera, idonea per ventilazione meccanica, per collegamento bocchette e diffusori.

Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning.

Tuyau extrêmement souple et léger, adapté pour la ventilation et systèmes de climatisation.

Extrem flexibler und leichter Schlauch, geeignet für die Klimatisierung und Durchlüftung.

Manguera muy flexible y ligera idónea para ventilación y sistemas de acondicionamiento.

							
mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
51	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
63	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
70	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
76	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
80	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
89	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
102	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
110	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
121	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
127	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
133	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
140	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
152	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
160	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
180	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
203	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
254	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
305	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
356	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
406	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
457	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10



STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

COPERTURA

OUTER COVER
COUCHE EXTERIEURE
AUßENSCHICHT
CAPA EXTERIOR

Copertura corrugata.

Corrugated outer cover

Couche extérieure ondulée.

Gewellte Außendecke.

Capa exterior corrugada.

SPIRALE

WIRE
SPIRALE
SPIRAL
ESPIRAL

Tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche addittivate, spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, superficie corrugata in colore grigio metallico.

Polyester fabric coated with added polyolefin resins, helicoidal spiral in harmonic steel wire, corrugated surface in gray metallic colour.

Tissu en polyester enduit par couverture en résines de poliolefines, spirale hélicoidale en fil d'acier harmonique, paroi ondulée de couleur grise métallique.

Mit zugesetzten Polyolefinharzen und beschichtetem Polyestergewebe, Spirale aus harmonischem Stahldraht, gewellte Oberfläche in grauer Metall-Farbe.

Tejido en poliéster con cobertura en resinas de poliolefinas. Espiral helicoidal en hilo de acero harmónico, pared corrugada en color gris metálico.

Comprimibilità assiale / Axial compressibility / Compressibilité axiale /

Axiale Komprimierbarkeit / Compresibilidad axial: 8 : 1

REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 / BEHAVIOUR TO FIRE CLASSE 1 / COMPORTEMENT AU FEU CLASSE 1 / BRANDVERHALTEN CLASSE 1 / COMPORTAMIENTO AL FUEGO CLASSE 1

NORME UNI / UNI NORMS / NORMES UNI / UNI NORMEN / NORMAS UNI:

84 56/87 + UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96



Copertura
Outer Cover
Couche extérieure
Außenschicht
Capa exterior



Spirale
Wire
SPIRALE
SPIRAL
ESPIRAL



-20°C / +90°C
con picchi fino a
with peaks up to +110°C

-4°F / +194°F
con picchi fino a
with peaks up to +212°F