

NASTRO CON MAGLIA FLEXIMAT® IW-SW BELT WITH FLEXIMAT® MESH IW-SW



- **POSSONO SOSTITUIRE NASTRI TESSILI
MIGLIORANDO PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA**
THEY CAN REPLACE THE NORMAL TEXTILE
BELTS IMPROVING THE PERFORMANCE
OF YOUR PLANT AND INCREASING
ITS PRODUCTIVITY AND SAFETY
- **SU RICHIESTA PRODUCIBILI NEI
GRADI Y, X, W, K E OIL**
UNDER REQUEST PRODUCIBLE IN
Y, X, W, K AND OIL GRADES



CAMPI D'IMPIEGO APPLICATIONS

- Nastri di alimentazione
- Nastri soggetti a strappi e sforzi
- Elevatori ad alto carico
- Centrali termiche
- Impianti di fertilizzanti
- Fonderie
- Power Plants
- Belts subject to tears and stresses
- High load elevators
- Thermal power plants
- Fertilizer plants
- Foundries




DESCRIZIONE DESCRIPTION

I nastri UNIFLEXIMAT® adottano la carcassa Fleximat® costituita da cavi di acciaio longitudinali e da uno o due file di cavi trasversali ottonati. Questa speciale carcassa permette di avere un prodotto altamente resistente al taglio, di facile avvolgimento sui tamburi, flessibile e, in base alla tipologia IW o SW, basso allungamento (0,4% a un carico di lavoro del 10%).

UNIFLEXIMAT® belts adopt the Fleximat® carcass consisting of longitudinal steel cords and one or two rows of transverse brass cords. This special carcass allows to have a product that is highly resistant to cuts and flexible. It's based on type IW or SW and a low elongation (0,4% at 10% load rating).

FLEXIMAT® IW

Adatto per trasportatori
Suitable for conveyor belts



FLEXIMAT® SW

Adatto per elevatori
Suitable for elevator belts



Le coperture minime richieste sono 5+3 sui trasportatori tradizionali e di 3+3 sugli elevatori.

The minimum producible covers are 5+3 for traditional conveyors and 3+3 for elevators.



2000 mm



≈ 90°



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

**TIPO
TYPE**



mm



kg/m²



Ø mm

A RICHIESTA
ON REQUEST