

UNIPIPE

NASTRO TUBOLARE

TUBULAR BELT

- ✓ **Evita la dispersione di materiale durante il trasporto.**
Prevents material spillage during the transport.
- ✓ **Adatto a curve e dislivelli.**
Suitable in case of bend and unevents.
- ✓ **Fornibile con trama in Kevlar o Steel cord.**
Also available with Kevlar fabric or Steel cord.

Prodotto in conformità alle norme / Produced according to
DIN 22131



CAMPI D'IMPIEGO

APPLICATIONS



[IT] Zone in cui il carico non deve disperdersi, come:

- ambienti esterni
- trasportatori che attraversano fiumi o strade

[EN] Applications where the spillage material must be prevented as:

- outdoor
- conveyors crossing rivers or roads



DESCRIZIONE

DESCRIPTION

[IT] UNIPIPE mantiene al proprio interno il carico fino alla zona di scarico, lasciando il vostro ambiente lavorativo pulito. Realizzato con un nucleo appositamente studiato per garantirne la stabilità, con tele apposite, coperture e fogliette adatte a sopportare continue flessioni, tale nastro è in grado di affrontare curve e spostamenti verticali ed orizzontali, mantenendo la corretta posizione e trattenendo il materiale al proprio interno. I nastri tubolari possono trasportare il materiale anche sul ritorno. Leggere attentamente le avvertenze sui materiali di carico.

[EN] UNIPIPE will keep your conveyed material itself, up to the unloading, leaving your work environment clean. Made with a core that is specially designed to ensure its stability, with special covers and foil suitable to withstand continuous bending, this belt will be able to deal with vertical and horizontal bends and changes of direction, while maintaining the correct position and holding the material inside. The tubular belts can carry the material also on the return. Read the warnings on the loading materials carefully.



Ordito / Warp

Poliestere o Kevlar o Steel cord
Polyester or Kevlar or Steel cord

Trama / Weft

Kevlar
Kevlar



[IT]

Le coperture di tale nastro possono variare in base alle esigenze del materiale trasportato e all'ambiente nel quale opera: Y-X-W-OIL-K-K OIL.

[EN]

The covers of this belt may vary according to the needs of the transported material and the environment in which it operates: Y-X-W-OIL-K-K OIL.



2500 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TYPE



mm



kg/mq



Ø mm

A RICHIESTA / ON REQUEST