



RUBBER



- **Per mandata di vapore saturo. Conforme BS53422A**
For Saturated steam delivery.
Conform to BS53422A
- **Producibile anche nella versione con copertura oil secondo normativa EN ISO6134 class B.**
Available also with oil cover according to EN ISO6134 class B.

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

For saturated steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber. Resistant to saturated steam.
B Inserti Reinforcement	Cord metallici ad alta resistenza. High tensile steel wire cords.
C Copertura Cover	Gomma sintetica di colore rosso, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela microforata. Smooth with microperforated fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	18	180	-	450	180	40-61
13	25	18	180	-	651	156	40-61
19	31	18	180	-	730	228	40-61
25	37	18	180	-	910	305	40-61
32	46	18	180	-	1330	386	40-61
38	52	18	180	-	1570	456	40-61
51	66	18	180	-	2250	610	40-61

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



nORME NORMS: ISO 1307
MARCA TURA MaRKING:
 EUROCARD® BS53422A ID MM(ANNO)
 INP18BAR/261PSI STEAM RESISTANT 210° PEAKS
 232° C/ 450° F
 CONFEZIOnAMENTO BOx: iMbALLO in
 pOLiEtIlEnE tRAsPAREntE pACKAging in
 tRAnSpAREnt pOLYEtHYLEnE

-40°C / +210°C
-40°F / +406°F