



**RUBBER**



### IMPIEGO APPLICATIONS

Comunemente impiegato nelle pulizie ad alta pressione delle fognature, anche in condizioni d'impiego gravose.

For high pressure water cleaning and rinsing of sewage systems.











### STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma speciale sintetica. Special synthetic rubber.
<b>B</b>	<b>Inseriti Reinforcement</b>	Inserzioni tessili ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma speciale sintetica, liscia, resistente all'abrasione, oli ed agli agenti atmosferici. Abrasion, oil and weather resistant smooth, special synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



- **Per pulizie ad alta pressione.**  
For high pressure cleaning.
- **Fornibile già raccordato.**  
Available already with fittings.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	25	250	625	-	440	-	240
16	28	250	625	-	480	-	240
19	32	250	625	-	555	-	240
25	39	250	625	-	780	-	240
32	48	250	625	-	1060	-	200
38	54	250	625	-	1250	-	200



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® WATER POWER HD - W.P. 250 BAR  
- I.D.

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE NERO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



**-40°C / +50°C**  
**-40°F / +122°F**